

SONAVOX Teléfono Industrial Estando

Estando de pared interior IP.54 mod.: A16 ó A16L

IP 65 con mini-cabina mod.: A16MC

- *-Marcado DTMF (pulsador de flash y Pulso sobre pedido)
- *-Horquilla magnética de estado sólido.
- *-Marcación DTMF Teclado estanco de PVC alto impacto 3X4
- *-Micrófono **"Confidencer"** *(Compruébalo y asómbrese reduce el 80% del ruido)*
- *-Caja de aluminio Fundido con sellador de goma neopreno
- *-Resistente a la corrosión.
- *-Protegido contra polvos, agua, condensación y humedad
- *-Tornillos de acero inoxidable.
- *-Cordón con protección metálica de acero inoxidable muy fuerte
Soporta tensión de: 300 kilos *(opcional 800 kilos, solicitar)*
- *-Fácil Instalación, *(se entrega con Kit de instalación)*
- *-Compacto, mide 24,5 x 14 x 7,5 Cm. (con mini-cabina mide Alto 34cm. Ancho 16cm. Profundidad superior 20cm. Inferior 13cm.)
- *-Liviano, peso Kg. 1,700. (con mini-cabina Kg. 4,190)

Especificaciones del timbrado

- *- Incorporado al gabinete.
- *-60 dB. a 1 metro axial, Voltaje desde 24 A 130 V. 16/20 Hz
con Tono ajustable para una mejor diferenciación en zonas
de alto ruido. **!!!!!!! Nuevo audio de gran rendimiento con selección HI-LOW según EIA-RS 470**

Requerimientos eléctricos

- *-Desde 24 v. nominales a 60 v. cualquier línea telefónica.
- *-Protección por sobre tensión, (Plaqueta de fibra de vidrio protegida contra la humedad)
- *-Rango de temperatura -30+45 grados centígrados ambiente

**Estándar que cumple el
telefono Modelo: A16 MC**

**Cumple: IP65
Cumple: NEMA Tipo 3R
Cumple: HAC RS-504
Cumple: EIA RS470
Cumple: RS 478
Cumple: EIA proyecto
PN1361**

